

Data Sheet 3-serien DC311N

Enkel, tillförlitlig och bekymmersfri gör dörrklockan Honeywell Home DC311N allt du behöver, och lite till. Klar att användas direkt med tillförlitlig trådlös anslutning och fantastisk ljudkvalitet vet du att du aldrig missar en besökare igen.



Pack Contents:

1 x Wireless Portable Doorbell, 1 x Wireless Push Button, 1 x CR2032 (3V) Battery, 1 x Quick Start Guide, 1 x Safety & Guarantee, 1 x Declaration of Conformity,

Key Features and Benefits:

Missa aldrig en besökare eller en leverans - Ta med dig din portabla dörrklocka överallt i huset och trädgården och tack vare Honeywell ActivLink?-teknik får du en tillförlitlig trådlös räckvidd på upp till 150 m och en högsta ljudstyrka på 80 dB som kan höras på ett avstånd upp till 60 m.

Revolutionär design - Våra dörrklockor är designade med tanke på ditt hem och har därför en kompakt och vacker design i en harmonisk palett av vitt och grått.

Sinnesro - Sinnesro för besökare, tack vare en LED-lampa som bekräftelse på tryckknappen och sinnesro för dig tack vare den hemliga knackningsfunktionen, som spelar en annan melodi så att du vet om det är en familjemedlem eller vän som står vid dörren. För total sinnesro kan du med Honeywell ActivLink? koppla ihop din dörrklocka med Honeywells säkerhetstillbehör och hemlarmskit för att skapa ett skraddarsytt varningsystem för ditt hem.

Tillförlitlighet och kvalitet - Honeywell ActivLink?, som använder frekvensen 868MHz, är vårt innovativa trådlösa protokoll som har större räckviddskapacitet, utökad batteritid upp till 2 år och förbättrad tillförlitlighet för anslutning och allt detta backas upp av vår 2-åriga produktgaranti.

Specification:

Wireless Portable Doorbell	
Colour	White
Wall mounted	Optional
Frequency / Transmission Power / Wireless Range*	868MHz/150m
Audible Range (Volume)	60m (80dB)
Melodies	4
Sound	Internal Siren
Alarm Time (minutes)	2 (Internal Siren Mode)
Visual Alerts	LED Indicator
Power	Battery: 4 x LR6 (AA) 1.5V - (not included)
Battery Life (Years)	2
Battery Features	Low Battery Indicator/Easy Open Battery Compartment
Maximum Device Capacity	2 x Wireless Push Button/Wireless Motion Sensor/Wireless Door and Window Sensor
Factory Reset	Yes
Operating Temperature/Storage Temperature	0°C to +40°C/-20°C to +60°C
Dimensions (mm) / Weight (g)	110 (h) x 70 (w) x 42.5 (d) / 169 (g)
Fixings	Brackets/Rawl Plugs/Screws

Wireless Push Button	
Colour	White
Wall mounted	Optional
Screwless mounting option (Sticky pads)	Yes
Frequency / Transmission Power / Wireless Range*	868MHz/200m
Visual Alerts	Confidence Light
Power	Battery: 1 x CR2032 (3V) - (included)
Battery Life (Years)	2
Battery Features	Low Battery Indicator/Easy Open Battery Compartment
Push Button Design	Portrait
Push Name Plate	No
IP Rating	IP55
Operating Temperature/Storage Temperature	-20°C to +50°C/-20°C to +60°C
Dimensions (mm) / Weight (g)	30 (h) x 70 (w) x 16 (d) / 23.5 (g)
Fixings	Brackets/Rawl Plugs/Screws/Sticky Pads

Pack	
EAN Code	5004100965349
Pack Dimensions (mm) / Weight (g)	216 (h) x 150 (w) x 68 (d) / 350 (g)
Standard Pack Quantity	4

* Measured in open field conditions, walls, ceilings and metal structures will reduce the maximum range.